



LITONET / LITONET GEL

FLYDENDE RENSEMIDLER TIL FJERNELSE AF EPOXYMØRTEL-PLETTER FRA ALLE SLAGS KERAMIKFLISER, MOSAIKKER OG NATURSTEN. OGSÅ EFFEKTIV TIL RENGØRING AF FASTSIDDENE SNAVS.

BESKRIVELSE

LITONET og LITONET GEL L er to alkaliske, flydende rengøringskoncentrater, der er velegnede til rengøring af alle slags keramikfliser, selv sarte, såsom mat polerede, keramiske fliser, glas- eller keramikmosaik, og alle slags natursten, også polerede. Da LITONET har lav viskositet er det egnet til rengøring af gulve, mens LITONET GEL, der har højere viskositet, er særlig velegnet til rengøring af keramiske vægbeklædninger.

ANVENDELSESOMRÅDE

Ufortyndede er de to rengøringsmidler særligt effektive til at fjerne rester eller pletter af epoxymørtel, såsom Starlike[®], Starlike[®] Defender e Epoxystuk X90, samt til fjernelse af pletter af mørke, cementbaserede tætningsmasser på polerede porcelænsfliser. LITONET kan også anvendes som:

- Alkalisk rensmiddel: til effektiv fjernelse af fedtrest, organisk snavs akkumuleret over tid og voks fra alle naturlige eller kunstige overflader. Fortynd i dette tilfælde produktet med 30% vand.
- Dybdegående rensmiddel til porøse materialer: effektiv mod snavs fanget i porerne på materialer som porcelænsfliser, der er gennemfarvede og mat polerede eller blank polerede over hele overfladen. Fortynd produktet med 30% vand.
- Rensmiddel til ekstraordinær rengøring: effektiv på alle overflader med ekstremt fastsiddende snavs, der ikke kan fjernes med almindeligt solgte rensmidler.
- Rensmiddel til rengøring af elastiske overflader så som PVC og linoleum.

LITONET GEL kan også anvendes som universal rengøringsmiddel til hårde overflader og fjerner effektivt snavs og organiske aflejringer. Anvendes rent efterfulgt af skylning.

FORDELE

- En ikke-aggressiv opløsning, der kan bruges selv på blank marmor og mat polerede og blank polerede porcelænsfliser uden risiko for korrosion og mattering.

ANVENDELSE

Til fjernelse af rester eller pletter af epoxymørtel, skal rengøringsmidlerne påføres, når fugningen er tilstrækkeligt hærdet (normalt efter 24 timer ved en temperatur på +20/+25°C). Produkterne påføres ufortyndede og fordeles eller sprayes direkte på overfladerne, hvor de virker cirka 10-15 minutter. Herefter gnides overfladen med hvid filt (art. 109/G). I tilfælde af store overflader anvendes en gulvbehandlingsmaskine forsynet med hvid rondel.

Rengøringsmidlet tørres op med en svamp, en gummiskrabber eller en vådsuger.

Skyl til sidst med rigeligt rent vand og tør straks op med en ren klud.

Lad ikke vandet tørre på overfladen idet der dannes pletter.

Til andre typer rengøring fortyndes produktet som angivet ovenfor. Hæld produktet på overfladen, der skal behandles. Lad det virke nogle minutter afhængigt af den type snavs, der skal fjernes. Gnid med Scotch-Brite svamp eller hvid filt (art. 109/G). Skyl grundigt med rent vand og en svamp eller klud.

ADVARSLER

- Inden produktet anvendes skal døre, vinduer, gummitætningslister, møbler, haner, metal- og PVC-overflader, ligesom andre overflader, der kan angribes ved direkte kontakt med rengøringsmidlet, beskyttes.
- Skift skyllevandet hyppigt.
- Produkterne virker irriterende. Under anvendelsen skal der anvendes passende beskyttelsesbeklædning. Følg instruktionerne på etiketten og på de tilhørende sikkerhedsblade.
- Produktet må ikke anvendes på andre måder end som beskrevet i nærværende tekniske beskrivelse.
- Hvis produktet spildes, skal det suges op med absorberende materiale (papir, savsmuld, vermiculite, osv.), der skal bortskaffes på korrekt vis.

**TEKNISKE DATA**

Udseende	LITONET: Klar væske
	LITONET GEL: Tyktflydende klar væske
Farve	Ingen
Lugt	Ferskenduft
Brændbart	Nej
Toldklassificering	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Specifik vægt	1010 ± 10 g/L
Holdbarhed	24 måneder i den oprindelige emballage, beskyttet mod varmekilder og direkte sollys. Må ikke udsættes for frost.

ANVENDELSESDATA

Anvendelsestemperatur	Fra +5°C -til 84°C
Overfladebehandlingstid	Ca. 10-15 minutter
Rækkeevne	10-15 m ² /L

PAKNING	LITONET	LITONET GEL
	Flasker på 1 l – Kartonner med 12 stk. Dunke på 5 l	Flasker med spray på 0,750 l - Kartonner med 12 stk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Konsultér produktets sikkerhedsdatablad, kan rekvireres på anmodning.

PRODUKT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Uanset at oplysningerne i dette data-ark svarer til vores årelange erfaring kan de kun betragtes som generelle indikationer.
Al anvendelse bør finde sted efter en prøve som udføres af brugeren, der alene har ansvaret for det endelige resultat af det udførte arbejde.

Dataark nr. 310

Revision nr .4

Dato: Maj 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien
Tlf. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it